

1 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00405-10000-2002240

Наименование:

СВ-к DL-Basic встр 22Вт 4000К 200х60мм (монтаж.отв. 170мм)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
	60	49	42	59	49	42	58	48	42	36
	70	59	52	69	58	52	67	58	51	44
	78	67	60	77	67	60	75	68	60	53
	85	75	68	84	74	68	81	73	67	60
	90	80	74	88	80	73	85	78	72	65
	96	88	82	95	87	81	91	85	80	72
	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
	103	97	91	101	95	90	97	92	88	80
	107	102	97	105	100	96	100	96	93	84
	109	105	101	107	103	99	102	99	96	87
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	22	23,5	22,3	23,7	23,9	21,9	23,4	22,2	23,6	23,8
3H	23,4	24,8	23,7	25	25,3	23,3	24,6	23,6	24,9	25,1
4H	24	25,3	24,3	25,6	25,8	23,8	25,1	24,1	25,4	25,6
6H	24,4	25,7	24,8	25,9	26,2	24,2	25,4	24,5	25,7	26
8H	24,6	25,8	24,9	26	26,3	24,3	25,5	24,7	25,8	26,1
12H	24,7	25,8	25	26,1	26,4	24,4	25,5	24,7	25,8	26,1
x=4H / y=2H	22,6	23,9	22,9	24,1	24,4	22,5	23,8	22,8	24	24,3
3H	24,2	25,3	24,5	25,6	25,9	24,1	25,2	24,4	25,5	25,8
4H	24,9	25,9	25,3	26,2	26,6	24,7	25,8	25,1	26,1	26,4
6H	25,5	26,4	25,9	26,7	27,1	25,2	26,2	25,6	26,5	26,9
8H	25,7	26,5	26,1	26,9	27,3	25,4	26,3	25,8	26,6	27
12H	25,8	26,6	26,2	27	27,4	25,5	26,3	25,9	26,7	27,1
x=8H / y=4H	25,2	26	25,6	26,4	26,8	25	25,9	25,4	26,2	26,6
6H	25,9	26,6	26,3	27	27,4	25,7	26,4	26,1	26,8	27,2
8H	26,2	26,8	26,6	27,2	27,7	25,9	26,5	26,4	27	27,4
12H	26,4	26,9	26,8	27,4	27,8	26,1	26,6	26,5	27	27,5
x=12H / y=4H	25,2	25,9	25,6	26,3	26,7	25	25,8	25,4	26,2	26,6
6H	25,9	26,5	26,4	27	27,4	25,7	26,4	26,2	26,8	27,2
8H	26,2	26,8	26,7	27,2	27,7	26	26,5	26,5	27	27,5

UGR СВЕТИЛЬНИКА	25
-----------------	----



