



1 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00083-10000-4401640

Наименование:

СВ-к Downlight круг встра 16Вт 4000К 190*75мм IP54

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
	64	53	47	63	53	47	62	53	47	41
	74	64	57	73	63	57	71	63	57	50
	82	72	66	81	72	66	79	73	65	59
	89	80	74	87	79	73	85	78	72	66
	93	85	79	92	84	78	89	82	77	71
	99	92	87	98	91	86	94	89	84	77
	103	96	91	101	95	90	97	92	88	81
	105	100	95	103	98	94	100	95	92	84
	109	104	100	106	102	99	102	99	96	88
	111	107	103	108	105	102	104	101	99	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	19,8	21,1	20	21,3	21,5	19,8	21,1	20	21,3	21,5
3H	20,5	21,8	20,8	22	22,2	20,5	21,7	20,8	22	22,2
4H	20,7	21,9	21	22,1	22,3	20,6	21,8	21	22,1	22,3
6H	20,7	21,8	21	22,1	22,4	20,7	21,8	21	22,1	22,3
8H	20,7	21,8	21	22,1	22,3	20,7	21,8	21	22	22,3
12H	20,7	21,7	21	22	22,3	20,6	21,7	21	22	22,3
x=4H / y=2H	20,1	21,3	20,4	21,5	21,8	20,1	21,3	20,4	21,5	21,8
3H	21	22	21,3	22,3	22,6	21	22	21,3	22,3	22,6
4H	21,2	22,1	21,6	22,5	22,8	21,2	22,1	21,6	22,4	22,8
6H	21,3	22,1	21,7	22,5	22,8	21,3	22,1	21,7	22,5	22,8
8H	21,3	22,1	21,7	22,5	22,8	21,3	22,1	21,7	22,4	22,8
12H	21,3	22	21,7	22,4	22,8	21,3	22	21,7	22,4	22,8
x=8H / y=4H	21,2	22	21,6	22,4	22,8	21,2	22	21,6	22,4	22,7
6H	21,4	22	21,8	22,4	22,9	21,4	22	21,8	22,4	22,8
8H	21,5	22	21,9	22,4	22,9	21,4	22	21,9	22,4	22,8
12H	21,5	22	22	22,4	22,9	21,4	21,9	21,9	22,3	22,8
x=12H / y=4H	21,2	21,9	21,6	22,3	22,7	21,2	21,9	21,6	22,3	22,7
6H	21,4	21,9	21,8	22,4	22,8	21,4	21,9	21,8	22,3	22,8
8H	21,5	21,9	21,9	22,4	22,9	21,4	21,9	21,9	22,3	22,8
UGR СВЕТИЛЬНИКА	21									

