



1 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00342-10000-4402540

Наименование:

СВ-к Downlight квадрат встра 25W 4000K 200*200*25мм IP44

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
	58	46	39	57	46	39	56	46	39	33
	68	56	49	67	56	49	65	55	48	42
	76	65	58	75	65	58	73	66	57	50
	83	73	66	82	72	65	79	71	65	57
	88	79	72	87	78	71	84	76	70	63
	95	87	80	93	86	80	90	83	78	70
	99	91	85	97	90	84	93	87	83	74
	102	96	90	100	94	89	96	91	87	78
	106	101	96	104	99	95	100	96	92	83
	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	23,1	24,6	23,3	24,8	25	23,1	24,6	23,4	24,8	25
3H	24,5	25,9	24,8	26,1	26,4	24,6	26	24,9	26,2	26,4
4H	25	26,4	25,4	26,6	26,9	25,1	26,4	25,4	26,7	27
6H	25,4	26,6	25,7	26,9	27,2	25,5	26,7	25,8	27	27,3
8H	25,5	26,7	25,8	27	27,3	25,6	26,8	25,9	27	27,3
12H	25,5	26,7	25,8	26,9	27,3	25,6	26,7	25,9	27	27,3
x=4H / y=2H	23,7	25	24	25,2	25,5	23,7	25	24	25,3	25,5
3H	25,3	26,4	25,6	26,7	27	25,3	26,5	25,7	26,8	27,1
4H	25,9	27	26,3	27,3	27,6	26,0	27	26,4	27,4	27,7
6H	26,4	27,3	26,8	27,7	28	26,4	27,4	26,8	27,7	28,1
8H	26,5	27,4	26,9	27,8	28,1	26,6	27,5	27	27,8	28,2
12H	26,6	27,4	27	27,8	28,2	26,6	27,4	27,1	27,8	28,2
x=8H / y=4H	26,2	27	26,6	27,4	27,8	26,2	27,1	26,6	27,5	27,8
6H	26,7	27,5	27,2	27,9	28,3	26,8	27,5	27,2	27,9	28,4
8H	26,9	27,6	27,4	28	28,5	27	27,6	27,4	28,1	28,5
12H	27	27,6	27,5	28	28,5	27,1	27,6	27,6	28,1	28,6
x=12H / y=4H	26,2	27	26,6	27,4	27,8	26,2	27	26,6	27,4	27,8
6H	26,8	27,4	27,2	27,9	28,3	26,8	27,5	27,3	27,9	28,3
8H	27	27,6	27,5	28	28,5	27	27,6	27,5	28	28,5

UGR СВЕТИЛЬНИКА

26

