

1 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00220-20000-2003640

Наименование:

Св-к R-Лайн 36W 4000K 1195*100*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
	65	55	49	64	55	49	63	54	48	43
	75	65	59	74	65	58	72	64	58	52
	83	73	67	82	73	67	80	74	66	60
	89	81	75	88	80	74	86	79	73	67
	94	86	80	92	85	79	90	83	78	72
	100	93	87	98	91	86	95	89	85	78
	103	96	91	101	95	90	97	92	88	81
	105	100	95	103	98	94	100	95	92	84
	109	104	100	107	102	99	102	99	96	88
	111	107	103	108	105	102	104	101	99	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16,6	18	16,9	18,2	18,4	22,8	24,2	23,1	24,3	24,5
3H	17,8	19	18,1	19,3	19,5	24,2	25,5	24,5	25,7	25,9
4H	18,4	19,6	18,7	19,8	20,1	24,6	25,8	24,9	26	26,2
6H	18,9	20	19,2	20,3	20,6	24,8	25,9	25,1	26,1	26,4
8H	19,1	20,2	19,4	20,5	20,7	24,8	25,9	25,1	26,1	26,4
12H	19,2	20,2	19,6	20,5	20,8	24,8	25,8	25,1	26,1	26,4
x=4H / y=2H	17,3	18,5	17,6	18,7	19	22,6	23,8	22,9	24,1	24,3
3H	18,6	19,7	19	19,9	20,2	24,1	25,1	24,4	25,4	25,7
4H	19,4	20,3	19,7	20,6	20,9	24,5	25,5	24,9	25,8	26,1
6H	20	20,8	20,4	21,2	21,6	24,8	25,6	25,2	26	26,3
8H	20,3	21	20,7	21,4	21,8	24,9	25,6	25,3	26	26,4
12H	20,4	21,1	20,9	21,5	21,9	24,9	25,6	25,3	26	26,4
x=8H / y=4H	19,6	20,4	20	20,8	21,1	24,5	25,3	24,9	25,6	26
6H	20,5	21,1	20,9	21,5	21,9	24,8	25,4	25,2	25,8	26,3
8H	20,8	21,4	21,3	21,8	22,3	24,9	25,5	25,4	25,9	26,3
12H	21,1	21,6	21,5	22	22,5	25	25,5	25,5	25,9	26,4
x=12H / y=4H	19,7	20,4	20,1	20,7	21,1	24,5	25,2	24,9	25,5	25,9
6H	20,6	21,1	21	21,5	22	24,8	25,3	25,2	25,8	26,2
8H	21	21,4	21,4	21,9	22,4	24,9	25,4	25,4	25,8	26,3

UGR СВЕТИЛЬНИКА	22
-----------------	----

