

Артикул:

V1-R0-00101-90000-2003240

Наименование:

Св-к трек TT-01 32W 4000K угол 15° белый

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
	91	86	82	91	85	82	90	85	82	79
	98	93	90	98	93	90	96	92	89	86
	102	97	94	101	96	93	100	96	93	89
	105	101	98	104	100	97	102	99	96	93
	108	104	101	107	103	100	104	101	99	95
	110	106	103	109	105	103	106	103	101	96
	111	108	105	110	107	104	107	104	102	97
	113	110	107	111	108	106	108	106	104	98
	115	112	110	113	111	109	109	107	106	99
	116	114	112	114	112	111	110	109	107	100
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	7	7,6	7,2	7,8	7,9	6,3	6,9	6,5	7,1	7,2
3H	6,9	7,5	7,1	7,7	7,9	6,2	6,8	6,5	7	7,2
4H	6,9	7,4	7,1	7,6	7,8	6,2	6,7	6,4	6,9	7,1
6H	6,8	7,3	7	7,5	7,8	6,1	6,6	6,3	6,8	7,1
8H	6,7	7,2	7	7,5	7,7	6	6,5	6,3	6,8	7
12H	6,7	7,2	7	7,4	7,7	6	6,5	6,3	6,7	7
x=4H / y=2H	6,8	7,4	7,1	7,6	7,8	6,1	6,7	6,4	6,9	7,1
3H	6,8	7,2	7,1	7,5	7,8	6,1	6,6	6,4	6,8	7,1
4H	6,7	7,1	7	7,4	7,7	6,0	6,4	6,3	6,7	7
6H	6,6	7	6,9	7,3	7,6	5,9	6,3	6,3	6,6	6,9
8H	6,5	6,9	6,9	7,2	7,6	5,8	6,2	6,2	6,5	6,9
12H	6,5	6,8	6,9	7,2	7,6	5,8	6,1	6,2	6,5	6,9
x=8H / y=4H	6,5	6,9	6,9	7,2	7,6	5,8	6,2	6,2	6,6	6,9
6H	6,4	6,7	6,8	7,1	7,5	5,7	6	6,2	6,4	6,8
8H	6,4	6,6	6,8	7	7,5	5,7	5,9	6,1	6,4	6,8
12H	6,3	6,5	6,8	7	7,4	5,6	5,8	6,1	6,3	6,7
x=12H / y=4H	6,5	6,8	6,9	7,2	7,6	5,8	6,1	6,2	6,5	6,9
6H	6,4	6,6	6,8	7	7,5	5,7	5,9	6,1	6,4	6,8
8H	6,3	6,5	6,8	7	7,4	5,6	5,8	6,1	6,3	6,7

UGR СВЕТИЛЬНИКА	6
-----------------	---

