

5 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00098-20000-2005440+V2-R0-ME00-03.2.0091.30

Наименование:

Св-к R-Лайн 54W 4000K 1195*140*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	60	49	42	60	49	42	58	48	42	36
0.80	70	59	52	69	59	52	68	58	52	45
1.00	79	68	61	77	67	61	75	69	60	54
1.25	85	76	69	84	75	68	81	73	68	61
1.50	90	81	74	89	80	74	86	78	73	66
2.00	97	89	83	95	88	82	92	85	80	73
2.50	100	93	87	98	92	87	95	89	85	77
3.00	104	97	92	101	96	91	97	93	89	81
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	18,6	20,1	18,9	20,3	20,5	19	20,4	19,2	20,6	20,8
3H	19,8	21,2	20,1	21,4	21,7	20,3	21,6	20,6	21,9	22,1
4H	20,3	21,6	20,6	21,8	22,1	20,7	22	21,1	22,3	22,5
6H	20,5	21,7	20,9	22	22,3	21	22,2	21,3	22,5	22,8
8H	20,6	21,7	20,9	22	22,3	21,1	22,2	21,4	22,5	22,8
12H	20,6	21,7	20,9	22	22,3	21,1	22,2	21,4	22,5	22,8
x=4H / y=2H	19,2	20,5	19,5	20,7	21	19,5	20,7	19,8	21	21,2
3H	20,6	21,7	20,9	22	22,3	20,9	22,1	21,3	22,4	22,7
4H	21,1	22,1	21,5	22,5	22,8	21,5	22,5	21,9	22,9	23,2
6H	21,5	22,4	21,9	22,7	23,1	21,9	22,8	22,3	23,2	23,5
8H	21,5	22,4	21,9	22,7	23,1	22	22,8	22,4	23,2	23,6
12H	21,6	22,3	22	22,7	23,1	22	22,8	22,4	23,2	23,6
x=8H / y=4H	21,3	22,2	21,7	22,5	22,9	21,7	22,5	22,1	22,9	23,3
6H	21,8	22,5	22,2	22,9	23,3	22,2	22,9	22,6	23,3	23,7
8H	21,9	22,5	22,4	22,9	23,4	22,3	22,9	22,8	23,4	23,8
12H	21,9	22,5	22,4	22,9	23,4	22,4	22,9	22,9	23,3	23,8
x=12H / y=4H	21,3	22,1	21,7	22,5	22,9	21,7	22,5	22,1	22,8	23,2
6H	21,8	22,4	22,3	22,8	23,3	22,2	22,8	22,6	23,2	23,7
8H	21,9	22,5	22,4	22,9	23,4	22,3	22,9	22,8	23,3	23,8

UGR СВЕТИЛЬНИКА

22

