

Артикул:

B1-A0-00270-01000-2003540

Наименование:

Св-к офис Basic встр/накл 35W 4000K 1195*180*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	60	49	43	60	49	43	59	49	42	36
0.80	71	60	53	70	59	53	68	59	52	46
1.00	79	69	62	78	68	62	76	69	61	54
1.25	86	76	70	85	76	69	82	74	69	62
1.50	91	82	76	89	81	75	86	79	74	67
2.00	97	90	84	96	89	83	92	86	82	74
2.50	101	94	89	99	93	88	95	90	86	78
3.00	104	98	93	102	96	92	98	94	90	82
4.00	108	103	99	105	101	97	101	98	94	86
5.00	110	106	102	108	104	100	103	100	97	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,2	18,7	17,5	18,9	19,1	19,6	21,1	19,9	21,3	21,5
3H	17,8	19,2	18,1	19,4	19,6	21	22,3	21,3	22,6	22,8
4H	17,9	19,2	18,2	19,4	19,7	21,3	22,6	21,6	22,8	23,1
6H	18	19,2	18,3	19,5	19,7	21,6	22,7	21,9	23	23,3
8H	18,1	19,2	18,4	19,5	19,8	21,6	22,7	21,9	23	23,3
12H	18,1	19,2	18,4	19,5	19,8	21,6	22,7	21,9	23	23,3
x=4H / y=2H	17,8	19,1	18,1	19,3	19,6	19,7	21	20	21,2	21,5
3H	18,5	19,6	18,9	19,9	20,2	21,2	22,3	21,6	22,6	22,9
4H	18,6	19,6	19	19,9	20,3	21,7	22,7	22	23	23,3
6H	18,8	19,7	19,2	20,1	20,4	22	22,8	22,4	23,2	23,6
8H	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5	22	22,9	22,4	23,2	23,6
12H	19	19,7	19,4	20,1	20,5	22	22,8	22,5	23,2	23,6
x=8H / y=4H	18,8	19,6	19,2	19,9	20,3	21,6	22,4	22	22,8	23,2
6H	19,1	19,7	19,5	20,1	20,6	22	22,6	22,4	23	23,5
8H	19,2	19,8	19,7	20,2	20,7	22,1	22,7	22,5	23,1	23,5
12H	19,3	19,8	19,8	20,3	20,8	22,1	22,6	22,6	23	23,5
x=12H / y=4H	18,7	19,5	19,2	19,9	20,3	21,6	22,3	22	22,7	23,1
6H	19,1	19,7	19,5	20,1	20,5	21,9	22,5	22,4	23	23,4
8H	19,3	19,8	19,7	20,2	20,7	22,1	22,6	22,5	23	23,5

UGR СВЕТИЛЬНИКА	20
-----------------	----

