



1 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00458-90000-2003040

Наименование:

Св-к трек TT-Basic 198x119x95mm 30W 4000K угол 36 гр. Белый

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
	88	82	78	87	81	78	87	81	78	74
	95	89	86	94	89	85	93	88	85	81
	99	94	90	98	93	90	97	93	89	85
	103	98	95	102	97	94	100	96	93	89
	106	101	98	105	100	97	102	99	96	92
	108	104	101	107	103	100	104	101	99	94
	110	106	103	109	105	102	105	103	100	95
	112	108	105	110	107	104	106	104	102	96
	114	111	109	112	109	107	108	106	105	98
	115	113	111	113	111	109	109	107	106	99
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16,2	17	16,4	17,2	17,3	15,6	16,4	15,8	16,6	16,7
3H	16,6	17,3	16,8	17,5	17,7	16	16,8	16,3	17	17,2
4H	16,9	17,6	17,1	17,8	18	16,4	17,1	16,7	17,3	17,6
6H	17,2	17,9	17,5	18,2	18,4	16,8	17,5	17,1	17,7	18
8H	17,4	18,1	17,7	18,3	18,6	16,9	17,6	17,3	17,9	18,1
12H	17,5	18,1	17,8	18,4	18,7	17	17,7	17,4	17,9	18,2
x=4H / y=2H	16,2	16,9	16,4	17,1	17,3	15,6	16,3	15,9	16,5	16,8
3H	16,7	17,4	17	17,6	17,9	16,3	16,9	16,6	17,2	17,5
4H	17,2	17,8	17,5	18,1	18,4	16,8	17,4	17,2	17,7	18
6H	17,8	18,3	18,2	18,6	19	17,4	18	17,8	18,3	18,6
8H	18	18,5	18,4	18,8	19,2	17,6	18,1	18	18,5	18,8
12H	18,2	18,6	18,6	19	19,4	17,8	18,2	18,2	18,6	19
x=8H / y=4H	17,4	17,9	17,8	18,2	18,6	17,1	17,5	17,4	17,9	18,2
6H	18,1	18,5	18,6	18,9	19,3	17,8	18,2	18,3	18,6	19
8H	18,4	18,8	18,9	19,2	19,7	18,1	18,5	18,6	18,9	19,3
12H	18,7	19	19,2	19,4	19,9	18,3	18,6	18,8	19,1	19,5
x=12H / y=4H	17,4	17,8	17,8	18,2	18,6	17,1	17,5	17,5	17,9	18,3
6H	18,2	18,5	18,6	19	19,4	17,9	18,2	18,3	18,7	19,1
8H	18,5	18,8	19	19,3	19,7	18,2	18,5	18,7	19	19,4
UGR СВЕТИЛЬНИКА	17									



