

23 января 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00777-10000-6505240

Наименование:

СВ-к Downlight DL-PRO встра 52Вт 4000К 226*96мм IP65 (монтаж от 200-215) IP65

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
	64	54	47	63	53	47	62	53	47	41
	74	64	57	73	63	57	71	63	57	50
	82	72	66	81	72	66	79	73	65	59
	89	79	73	87	79	73	85	77	72	66
	93	85	79	92	84	78	89	82	77	70
	99	92	86	97	91	86	94	88	84	77
	102	96	91	100	94	90	97	92	88	80
	105	99	95	103	98	94	99	95	91	84
	109	104	100	106	102	98	102	99	96	87
	111	106	103	108	105	101	104	101	98	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	24,3	25,7	24,6	25,9	26,1	24,5	25,9	24,8	26,1	26,3
3H	25,1	26,4	25,4	26,6	26,8	25,4	26,6	25,7	26,9	27,1
4H	25,3	26,5	25,6	26,8	27	25,7	26,9	26	27,1	27,3
6H	25,4	26,6	25,8	26,8	27,1	25,8	26,9	26,1	27,2	27,5
8H	25,5	26,5	25,8	26,8	27,1	25,8	26,9	26,2	27,2	27,5
12H	25,5	26,5	25,8	26,8	27,1	25,8	26,9	26,2	27,2	27,5
x=4H / y=2H	24,7	25,9	25	26,1	26,4	24,9	26,1	25,2	26,3	26,5
3H	25,6	26,7	26	27	27,2	25,9	26,9	26,2	27,2	27,5
4H	25,9	26,9	26,3	27,2	27,5	26,2	27,2	26,6	27,5	27,8
6H	26,1	27	26,5	27,3	27,7	26,5	27,3	26,8	27,6	28
8H	26,2	27	26,6	27,3	27,7	26,5	27,3	26,9	27,7	28
12H	26,2	26,9	26,6	27,3	27,7	26,6	27,3	27	27,6	28
x=8H / y=4H	26	26,8	26,4	27,2	27,6	26,3	27,1	26,7	27,4	27,8
6H	26,3	27	26,7	27,4	27,8	26,6	27,3	27,1	27,7	28,1
8H	26,4	27	26,9	27,4	27,8	26,7	27,3	27,2	27,7	28,2
12H	26,5	27	26,9	27,4	27,9	26,8	27,3	27,3	27,7	28,2
x=12H / y=4H	26	26,7	26,4	27,1	27,5	26,3	27	26,7	27,4	27,8
6H	26,3	26,9	26,8	27,3	27,8	26,6	27,2	27,1	27,6	28,1
8H	26,4	26,9	26,9	27,4	27,8	26,7	27,2	27,2	27,7	28,2

UGR СВЕТИЛЬНИКА	26
-----------------	----

