

5 февраля 2019 г.

Артикул:

VLS-20-096-3528-08-120-40+V4-R0-70.0001.KIT-0201

Наименование:

LED лента "BAPTOH" 9,6W/m 24V 4000K 40m x8mm IP20 SMD3528 120 LED/m

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	48	41	58	47	41	57	47	41	34
0.80	70	59	52	69	58	51	67	57	51	44
1.00	79	68	62	78	68	61	76	69	61	54
1.25	86	76	70	85	76	69	82	74	69	62
1.50	91	82	76	89	81	75	87	79	74	67
2.00	98	90	84	96	89	84	93	87	82	75
2.50	101	94	89	99	93	88	96	90	86	78
3.00	104	98	93	102	97	92	98	94	90	82
4.00	108	103	99	106	101	97	101	98	95	86
5.00	110	106	102	108	104	100	103	100	97	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	22,1	23,6	22,4	23,8	24	22,5	24	22,8	24,2	24,4
3H	21,9	23,3	22,2	23,5	23,7	24	25,3	24,3	25,6	25,8
4H	21,9	23,1	22,2	23,4	23,6	24,6	25,8	24,9	26,1	26,3
6H	21,8	23	22,1	23,3	23,5	24,9	26,1	25,2	26,3	26,6
8H	21,8	22,9	22,1	23,2	23,5	25	26,1	25,3	26,4	26,7
12H	21,8	22,9	22,1	23,2	23,5	25	26,1	25,3	26,3	26,6
x=4H / y=2H	22,7	24	23	24,2	24,5	23,1	24,4	23,5	24,7	24,9
3H	22,6	23,6	22,9	23,9	24,2	24,8	25,9	25,1	26,2	26,5
4H	22,5	23,5	22,9	23,8	24,1	25,4	26,4	25,8	26,7	27,1
6H	22,5	23,3	22,9	23,7	24	25,8	26,7	26,2	27,1	27,4
8H	22,5	23,3	22,9	23,6	24	26	26,8	26,4	27,1	27,5
12H	22,5	23,2	22,9	23,6	24	26	26,7	26,4	27,1	27,5
x=8H / y=4H	22,6	23,4	23	23,7	24,1	25,3	26,1	25,7	26,5	26,8
6H	22,6	23,2	23	23,6	24	25,7	26,4	26,2	26,8	27,2
8H	22,6	23,2	23	23,6	24	25,9	26,5	26,4	26,9	27,4
12H	22,6	23,1	23,1	23,5	24	25,9	26,4	26,4	26,9	27,3
x=12H / y=4H	22,5	23,3	23	23,6	24,1	25,3	26	25,7	26,4	26,8
6H	22,5	23,1	23	23,5	24	25,7	26,3	26,2	26,7	27,2
8H	22,6	23,1	23	23,5	24	25,9	26,4	26,4	26,8	27,3

UGR СВЕТИЛЬНИКА	24
-----------------	----



