


Varton для Clip-In®

600×600×62mm





Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,95




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00027-10000-5403640	36W	4000K	3150lm



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
«Светильники. Часть 2-22.
Частные требования.
Светильники для аварийного
освещения»
СП 52.13330.2011
«Естественное
и искусственное освещение»
(актуализированная
редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного
питания,
аккумулятор на 1 час
автономной работы
(в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00027-10A00-5403640	36W	4000K	3150lm



Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong Gema Grid®

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

Применение светильника со степенью защиты IP54:

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью

Рассеиватель:

Исполнение со степенью защиты IP54 комплектуется опаловым поликарбонатным рассеивателем


Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$
AC176-264V
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_{Γ} светового потока $\leq 1\%$





Varton для Clip-In® 600×600×58mm



PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая температура



Световой поток

V1-A1-00027-10000-4003640

36W

4000K

4200lm



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
«Светильники. Часть 2-22.
Частные требования.
Светильники для
аварийного освещения»
СП 52.13330.2011
«Естественное
и искусственное
освещение»
(актуализированная
редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного
питания, аккумулятор
на 1 час автономной
работы (в комплекте)

Артикул

Мощность

Цветовая температура


Световой поток

V1-A1-00027-10A00-4003640

36W

4000K

4200lm



Рассеиватель
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя
(2 шт.): 610×610×16mm

Артикул

Тип

Размер рассеивателя

V2-A1-PR00-00.2.0028.25

Призма стандарт

540×550mm

V2-A1-OP00-03.2.0028.15

Опал

540×550mm

V2-A1-PS00-00.2.0028.20

Пин спот

540×550mm

V2-A1-CI00-00.2.0028.20

Колотый лед

540×550mm

V2-A1-MP00-02.2.0028.20

Микропризма

540×550mm

