


**A070**  
595×595×50mm





Размер упаковки светильника:  
627×614×62mm  
PF ≥ 0,95



○ белый


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00070-01000-XX02730	27W	3000K	3000lm
V1-A0-00070-01000-XX02740	27W	4000K	3150lm
V1-A0-00070-01000-XX02765	27W	6500K	3300lm
V1-A0-00070-01000-XX03630	36W	3000K	4000lm
V1-A0-00070-01000-XX03640	36W	4000K	4200lm
V1-A0-00070-01000-XX03665	36W	6500K	4400lm
V1-A0-00070-01000-XX05430	54W	3000K	6000lm
V1-A0-00070-01000-XX05440	54W	4000K	6300lm
V1-A0-00070-01000-XX05465	54W	6500K	6600lm



XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20  
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40

**A** ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012  
«Светильники. Часть 2-22.  
Частные требования.  
Светильники  
для аварийного  
освещения»  
СП 52.13330.2011  
«Естественное  
и искусственное  
освещение»  
(актуализированная  
редакция СНиП 23.05-95)  
Драйвер аварийного  
питания, аккумулятор на  
1 час автономной работы  
(в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00070-01A00-XX02730	27W	3000K	3000lm
V1-A0-00070-01A00-XX02740	27W	4000K	3150lm
V1-A0-00070-01A00-XX02765	27W	6500K	3300lm
V1-A0-00070-01A00-XX03630	36W	3000K	4000lm
V1-A0-00070-01A00-XX03640	36W	4000K	4200lm
V1-A0-00070-01A00-XX03665	36W	6500K	4400lm
V1-A0-00070-01A00-XX05430	54W	3000K	6100lm
V1-A0-00070-01A00-XX05440	54W	4000K	6300lm
V1-A0-00070-01A00-XX05465	54W	6500K	6600lm



XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20  
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40



Рассеиватель (комплектуется отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0007.25	Призма стандарт	588×588mm
V2-A0-OP00-03.2.0007.15	Опал	588×588mm
V2-A0-PS00-00.2.0007.20	Пин спот	588×588mm
V2-A0-CI00-00.2.0007.20	Колотый лед	588×588mm
V2-A0-MP00-02.2.0007.20	Микропризма	588×588mm

**Монтаж:**

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong или монтируется на ровную поверхность

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

$K_n$  светового потока ≤ 1%




# A070

595×595×50mm



Применение:  
Административные помещения,  
в которых требуется более гибкое  
управление освещением

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00070-01D01-XX03630	36W	3000K	4000lm
V1-A0-00070-01D01-XX03640	36W	4000K	4200lm
V1-A0-00070-01D01-XX03665	36W	6500K	4400lm



XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20  
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP400



Рассеиватель (комплектуется  
отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0007.25	Призма стандарт	588×588mm
V2-A0-OP00-03.2.0007.15	Опал	588×588mm
V2-A0-PS00-00.2.0007.20	Пин спот	588×588mm
V2-A0-CI00-00.2.0007.20	Колотый лед	588×588mm
V2-A0-MP00-02.2.0007.20	Микропризма	588×588mm

БЦ «Баланс» (Красноярск, Россия)

