

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

150  
lm/W



#### Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы  
Легкий монтаж и подключение за счет проводов,  
выведенных из светильника

#### Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус  
Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил) в версии Iron 2.0 Acryl  
Опаловый рассеиватель в версии Iron 2.0 Opal

#### Применение:

Для освещения животноводческих и птицеводческих комплексов  
Промышленные помещения с повышенными требованиями к освещенности


#### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_{\Gamma}$  светового потока  $\leq 1\%$



### Iron 2.0, 0.9m

906×109×66mm



#### Iron 2.0 Acryl

AC176-264V

Размер упаковки светильника:



965×113×70mm

PF  $\geq 0,97$



металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03000-6702840	28W	4000K	3700lm
V1-IA-70157-03000-6703640	36W	4000K	4600lm
V1-IA-70157-03000-6704840	48W	4000K	6000lm



#### Iron 2.0 Opal

AC176-264V


Размер упаковки светильника:

965×113×70mm

PF  $\geq 0,97$


металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70157-03G02-6702840	28W	4000K	2800lm
V1-I0-70157-03G02-6703640	36W	4000K	3700lm
V1-I0-70157-03G02-6704840	48W	4000K	4700lm



### Iron 2.0, 1.2m

1190×109×66mm




#### Iron 2.0 Acryl

AC176-264V  
Размер упаковки светильника:  
1293×117×70mm  
PF ≥ 0,97




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03000-6703640	36W	4000K	4900lm
V1-IA-70156-03000-6704440	44W	4000K	6200lm
V1-IA-70156-03000-6706240	62W	4000K	8200lm



### Iron 2.0, 1.5m

1475×109×66mm





#### Iron 2.0 Acryl

AC176-264V  
Размер упаковки светильника:  
1541×119×70mm  
PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03000-6704440	44W	4000K	6300lm
V1-IA-70155-03000-6705640	56W	4000K	8200lm
V1-IA-70155-03000-6708040	80W	4000K	10300lm





#### Iron 2.0 Opal

AC176-264V  
Размер упаковки светильника:  
1293×117×70mm  
PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IO-70156-03G02-6703640	36W	4000K	3700lm
V1-IO-70156-03G02-6704440	44W	4000K	4800lm
V1-IO-70156-03G02-6706240	62W	4000K	6300lm



#### Iron 2.0 Opal

AC176-264V  
Размер упаковки светильника:  
1541×119×70mm  
PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IO-70155-03G02-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-IO-70155-03G02-6705640	56W	4000K	6700lm
V1-IO-70155-03G02-6708040	80W	4000K	8300lm

