




## Basic Strong

1242×90×68mm




AC198-242V  
 Размер упаковки светильника:  
 1278×98×56mm  
 PF ≥ 0,97




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
B1-10-70210-03000-6503550	35W	5000K	3600lm

Матовый рассеиватель



Прозрачный рассеиватель



Рассеиватель  
 (комплектуется отдельно)  
 Размер упаковки  
 рассеивателя (3 шт.):  
 1281×98×81mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-10-IPPO-02.3.0210.18	Прозрачный	1243×87×34.5mm
V2-10-IPMO-02.3.0210.18	Матовый	1243×87×34.5mm

### Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность  
 Возможность крепления на подвесах

### Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик  
 Комплектуется износостойким кабельным вводом

### Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора  
 Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
 Температурный режим от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$   
 Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$   
 Срок службы светодиодов 50 000 часов  
 Гарантия 1 год  
 $K_{\eta}$  светового потока  $< 1\%$

