


## IP65 Strong

674×90×68mm



AC176-264V

Размер упаковки светильника:

706×98×56mm


PF ≥ 0,97





○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70215-03000-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-10-70215-03000-6501865	18W	6500K	2200lm
V1-10-70215-03000-6502740	27W	4000K	3150lm
V1-10-70215-03000-6502765	27W	6500K	3300lm

Матовый  
рассеиватель



Прозрачный  
рассеиватель



AC/DC 36V


PF ≥ 0,97




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70215-03N00-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-10-70215-03N00-6501865	18W	6500K	2200lm

Матовый  
рассеиватель



Прозрачный  
рассеиватель



### Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность

Возможность крепления на подвесах

### Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется износостойким кабельным вводом

### Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора

Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{П}}$  светового потока < 1%


\* Световой поток указан без учета рассеивателя.





Торговый центр «Парус» (Москва, Россия)

**IP65 Strong**  
674×90×68mm




**DALI**


AC176-264V  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70215-03D01-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70215-03D01-6501865	18W	6500K	2200lm

Матовый  
рассеиватель



Прозрачный  
рассеиватель



\* Световой поток указан без учета рассеивателя.

