


НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Iron 2.0 LENS, 0.9m

906×109×66mm



AC176-264V
Размер упаковки
светильника:
965×113×70mm
PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03L12-6702840	28W	4000K	3600lm
V1-IA-70157-03L12-6703640	36W	4000K	4400lm
V1-IA-70157-03L12-6704840	48W	4000K	5800lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03L13-6702840	28W	4000K	3400lm
V1-IA-70157-03L13-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-IA-70157-03L13-6704840	48W	4000K	5500lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03L14-6702840	28W	4000K	3400lm
V1-IA-70157-03L14-6703640	36W	4000K	4200lm
V1-IA-70157-03L14-6704840	48W	4000K	5500lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03L15-6702840	28W	4000K	3200lm
V1-IA-70157-03L15-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-IA-70157-03L15-6704840	48W	4000K	5500lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03L16-6702840	28W	4000K	3200lm
V1-IA-70157-03L16-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-IA-70157-03L16-6704840	48W	4000K	5400lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03L17-6702840	28W	4000K	3500lm
V1-IA-70157-03L17-6703640	36W	4000K	4400lm
V1-IA-70157-03L17-6704840	48W	4000K	5900lm



Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы

Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил)

Применение:

Для освещения складских и производственных помещений, торговых объектов, в том числе сетевой розницы класса А.

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

K_n светового потока $\leq 1\%$



Iron 2.0 LENS, 1.2m

1190×109×66mm



AC176-264V
Размер упаковки
светильника:
1293×117×70mm
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L12-6703640	36W	4000K	4700lm
V1-IA-70156-03L12-6704440	44W	4000K	5900lm
V1-IA-70156-03L12-6706240	62W	4000K	7800lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L13-6703640	36W	4000K	4700lm
V1-IA-70156-03L13-6704440	44W	4000K	6000lm
V1-IA-70156-03L13-6706240	62W	4000K	8000lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L14-6703640	36W	4000K	4700lm
V1-IA-70156-03L14-6704440	44W	4000K	5900lm
V1-IA-70156-03L14-6706240	62W	4000K	7700lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L15-6703640	36W	4000K	4500lm
V1-IA-70156-03L15-6704440	44W	4000K	5600lm
V1-IA-70156-03L15-6706240	62W	4000K	7400lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L16-6703640	36W	4000K	4400lm
V1-IA-70156-03L16-6704440	44W	4000K	5500lm
V1-IA-70156-03L16-6706240	62W	4000K	7300lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L17-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-IA-70156-03L17-6704440	44W	4000K	5600lm
V1-IA-70156-03L17-6706240	62W	4000K	7300lm



Iron 2.0 LENS, 1.5m

1475×109×66mm



AC176-264V
Размер упаковки
светильника:
1541×119×70mm
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L12-6704440	44W	4000K	5800lm
V1-IA-70155-03L12-6705640	56W	4000K	7400lm
V1-IA-70155-03L12-6708040	80W	4000K	9700lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L13-6704440	44W	4000K	5900lm
V1-IA-70155-03L13-6705640	56W	4000K	7500lm
V1-IA-70155-03L13-6708040	80W	4000K	9800lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L14-6704440	44W	4000K	5800lm
V1-IA-70155-03L14-6705640	56W	4000K	7300lm
V1-IA-70155-03L14-6708040	80W	4000K	9600lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L15-6704440	44W	4000K	5500lm
V1-IA-70155-03L15-6705640	56W	4000K	7000lm
V1-IA-70155-03L15-6708040	80W	4000K	9000lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L16-6704440	44W	4000K	5500lm
V1-IA-70155-03L16-6705640	56W	4000K	6900lm
V1-IA-70155-03L16-6708040	80W	4000K	9000lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L17-6704440	44W	4000K	5600lm
V1-IA-70155-03L17-6705640	56W	4000K	7400lm
V1-IA-70155-03L17-6708040	80W	4000K	9600lm

