



**Монтаж:**

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong  
Накладное исполнение

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски  
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

**Применение:**

Применяется в пожароопасных помещениях класса П-Иа

**Рассеиватель:**



Комплектуется рассеивателем из закаленного стекла

**Характеристики:**

- Индекс цветопередачи  $R_a > 80$
- Температурный режим от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$
- АС176-264V
- Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$
- Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Гарантия 3 года
- $K_{\eta}$  светового потока  $\leq 1\%$




**C070/GL, C070/NGL**  
595×595×55mm





Размер упаковки светильника:  
627×614×62mm  
PF ≥ 0,95



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00080-XXG06-5402740	27W	4000K	2400lm
V1-C0-00080-XXG06-5402765	27W	6500K	2500lm
V1-C0-00080-XXG06-5403640	36W	4000K	3150lm
V1-C0-00080-XXG06-5403665	36W	6500K	3300lm
V1-C0-00080-XXG06-5405440	54W	4000K	4600lm
V1-C0-00080-XXG06-5405465	54W	6500K	4800lm




XX = 10 – светильник встраиваемый  
XX = 20 – светильник накладной



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)  
Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00080-XXG07-5402740	27W	4000K	2400lm
V1-C0-00080-XXG07-5402765	27W	6500K	2500lm
V1-C0-00080-XXG07-5403640	36W	4000K	3150lm
V1-C0-00080-XXG07-5403665	36W	6500K	3300lm
V1-C0-00080-XXG07-5405440	54W	4000K	4600lm
V1-C0-00080-XXG07-5405465	54W	6500K	4800lm



XX = 10 – светильник встраиваемый  
XX = 20 – светильник накладной

Рекомендуется страховать светильник независимыми подвесами к несущим конструкциям.

