

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Накладная система крепления
Предназначен для любых видов потолков

Корпус:

Алюминиевый, покрытый белой порошковой краской
Большая площадь радиатора для эффективного отвода
тепла

Прозрачный стеклянный рассеиватель

Характеристики:

Тип источника света – COB LED
Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V

Частота сети 50Hz $\pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

K_n светового потока < 5%


Угол светового потока 35°



DL-02 Tube





Размер светильника:
100×110mm
Размер упаковки светильника:
105×105×145mm
PF $\geq 0,9$



белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00113-20000-2001240	12W	4000K	1000lm



Размер светильника:
125×135mm
Размер упаковки светильника:
130×130×170mm
PF $\geq 0,9$

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00113-20000-2001840	18W	4000K	1400lm



Размер светильника:
150×160mm
Размер упаковки
светильника:
155×155×195mm
PF $\geq 0,9$

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00113-20000-2003240	32W	4000K	3000lm

