

Стабилизированная LED лента серии VLS 24B 20 метров



Стабилизированная LED лента серии VLS 24B 20 метров

Ограничений становится все меньше. Привычная лента 24В теперь в катушке 20 метров и ее можно подключить сразу полностью с одной стороны. На плате стабилизированной светодиодной ленты применяются стабилизаторы тока, которые позволяют увеличить максимальную длину подключения. При производстве используются высококачественные и высокоэффективные светодиоды 2835, медная подложка от 3 до 4 унций, гарантия 3-5 лет (в зависимости от модели).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Единая световая полоса до 20 метров с подключением к одному источнику питания. Нет необходимости в дополнительных соединениях;
- ▶ Потери мощности по длине минимальны;
- ▶ Лента мощностью 9.6Вт/м имеет 4 Унции толщину медной подложки и CRI 94+;
- ▶ Безопасное напряжение 24В;
- ▶ Минимальный отрезок 50мм.

Технические характеристики:

Артикул	Наименование	Световой поток на метр (лм)	Медная подложка	Гарантия, мес	Мощность источников света на 1 метр погонный (Вт)	Длина, мм	Длина модуля резки (мм)	CRI	Количество источников света на 1 метр погонный	Степень защиты (IP)
VLS-20-96-2835-10-120-40	LED лента "ВАРТОН" 9.6W/m 24V 4000K 20m x10 mm IP20 SMD 2835 120LED/m (упаковка 20м)	772	40Z	60	9,6	20 000	50	90-100	120	IP20
VLS-20-96-2835-10-120-30	LED лента "ВАРТОН" 9.6W/m 24V 3000K 20m x10 mm IP20 SMD 2835 120LED/m (упаковка 20м)	768								
VLS-20-10-2835-10-120-40	LED лента "ВАРТОН" 10W/m 24V 4000K 20m x10 mm IP20 SMD 2835 120LED/m (упаковка 20м)	1050	30Z	36	10					
VLS-20-10-2835-10-120-30	LED лента "ВАРТОН" 10W/m 24V 3000K 20m x10 mm IP20 SMD 2835 120LED/m (упаковка 20м)	1000								

Чертеж:

