

R2 GL




Подвесной светильник для высоких и средних потолков с высокой степенью влагозащиты, низким слепящим эффектом (Low UGR) и широким диапазоном температур эксплуатации. Применяется для освещения складов и промышленных цехов.



ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ КСС формируется отражателем, а не линзой, за счет чего достигается низкий UGR;
- ▶ Защитное закаленное стекло - подходит для применения в пожароопасных зонах;
- ▶ Широкий мощный ряд;
- ▶ Низкий вес;
- ▶ Улучшенный теплоотвод, за счет вертикального расположения источника питания.

Матрица серии

| Светильники | Мощность | КЦТ | Световой поток | Температура эксплуатации | Исполнение |
|---|----------|---|----------------|--------------------------|--|
|  | 50 Вт | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> 4000K <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; margin-bottom: 5px; margin-left: 5px;"></div> 5000K </div> | 7 400 лм | -40...+60°C |   |
| | 75 Вт | | 10 950 лм | | |
| | 100 Вт | | 14 300 лм | | |
| | 125 Вт | | 17 600 лм | -40...+50°C | |
| | 150 Вт | | 20 550 лм | -40...+45°C | |

Технические характеристики


| | |
|---|--------------------|
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ударопрочность | IK08 |
| Коэффициент пульсации | ≤5% |
| Степень защиты | IP66 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантия | 60 мес. |
| Цвет корпуса | Серый (RAL 7045) |
| Срок службы светодиодов | более 50 000 часов |

Габаритные размеры


| | ШxВ, мм | Вес, кг |
|-------------|---------|---------|
| R2 GL 50Вт | 276x328 | 2,8 |
| R2 GL 75Вт | | |
| R2 GL 100Вт | | |
| R2 GL 125Вт | | 2,9 |
| R2 GL 150Вт | | |

КСС


3 типа оптики на выбор



60 градусов



90 градусов



120 градусов