Производитель:
Dongguan GS Lighting Co., Ltd

Room 1201, Unit 2, Building 3, No.13, Tianxing Road Huangjiang Town, Dongguan, Guangdong

www.gslightled.com sales@gslightled.com

Импортер: ООО ТПК "Вартон", 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д14, стр.6, Российская Федерация
www.varton.ru, e-mail: info@varton.ru


Служба технической поддержки:
help@varton.ru


Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на архитектурные светодиодные светильники серии Qrua





Основные сведения

Архитектурные светодиодные светильники серии Qrua предназначены для освещения фасадов и создания световых узоров.

Общие параметры

- Номинальное напряжение: 24В DC (RGBW) / 220В AC (3000К / 4000К)
- Частота: 50Гц +/-10%
- Индекс цветопередачи Ra >80
- Срок службы светодиодов: 50 000 ч
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Коэффициент мощности: >0.95
- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Степень защиты оболочки: IP65
- Ударопрочность: IK08

- **Комплект поставки**

Светильник – 1 шт.
Кронштейн для устновки - 1шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	Мощность (Вт)	Габариты (мм)	КЦТ, К / RGBW	Световой поток, Лм
V1-G1-9153x-23Ryy-6500340	3	100x100	4000	315
V1-G1-9153x-23Ryy-65003XX	3	100x100	RGBW	240
V1-G1-9153x-23Ryy-6500630	6	100x100	3000	630
V1-G1-91532-23R60-6500640	6	100x100	4000	630
V1-G1-9153x-23Ryy-65006XX	6	100x100	RGBW	480
V1-G1-9153x-23Lyy-6500930	9	100x100	3000	945
V1-G1-9153x-23Lyy-6500940	9	100x100	4000	945
V1-G1-9153x-23Ryy-65003XX	9	100x100	RGBW	720
V1-G1-91534-23Lyy-6501230	12	100x100	3000	1260
V1-G1-91534-23Lyy-6501240	12	100x100	4000	1260
V1-G1-91534-23Ryy-65012XX	12	100x100	RGBW	960

Где x - определяет количество лучей.

yy - определяет угол излучения: 60 - 3˚, 10 – 12˚, 20 – 25˚, 45 - 40˚, 07 - 60 ˚.

XX - RGBW светильники управляются по протоколу DMX.

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические измене-ния и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предвари-тельного уведомления.

Установка и подключение изделия

- Подключите светильник к сети, соблюдая полярность.
- Прикрепите светильник к освещаемой стене.

Эксплуатация и техника безопасности

- Эксплуатация светильника производит-ся в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”;
- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, предоставляемых в комплекте к изделию;
- Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- В целях повышения надежности и увеличе-ния срока службы рекомендуется периодиче-ски осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

⚠ Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

Сертификация и утилизация

- Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
- Светодиодные светильники ВАРТОН® эколо-гически безопасны, не требуют специаль-ных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортировки светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- При соблюдении описанных выше условий срок хранения светильников не ограничен.

Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счета-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- Гарантийный срок 36 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 38 месяцев от даты производства ;
- Гарантия не распространяется на светильники, поврежденные в ходе эксплуатации или неправильно установленные.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации;

