# ПАСПОРТ

V1-G1-91515-23G00-6600530

Светодиодный светильник VARTON архитектурный Tochka 5 Вт 24 В 3000К DMX рассеиватель прозрачный RAL9005 черный



## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

## 2. Технические данные

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Кореллированная цветовая температура, К | 3000 |
| Световой поток, лм | 250 |
| Световая отдача, лм/Вт | 50 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Исполнение | DMX* |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK08 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40...45 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Рассеиватель | Прозрачный |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Масса нетто, кг | 0,25 |
| Габаритные размеры, мм | 105 × 105 × 62,5 |

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

### 3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-G1-00.0002.TCH-0001 | Заглушка штекерная 2 pin для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-0002 | Заглушка гнездовая 2 pin для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-0003 | Коннектор штекерный 2 pin для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-0004 | Коннектор гнездовой 2 pin для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-0005 | Т-образный коннектор 2 pin 600 для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-2001 | Заглушка штекерная 5 pin 120 Ом для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-2002 | Заглушка гнездовая 5 pin 120 Ом для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-2003 | Коннектор штекерный 5 pin 1000мм для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-2004 | Коннектор гнездовой 5 pin 1000мм для Tochka |
| V4-G1-00.0002.TCH-2005 | Т-образный коннектор 5 pin 350мм для Tochka |

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96  мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.

## 10. Дополнительные сведения

Количество адресов: 1 пиксель 3 адреса (R + G + B)

Расстояние между пикселями в стандартном исполнении: 300 мм.

Колчество пикселей в непрерывной цепи: 40 шт., не более.

Возможно исполнение с расстоянием между пикселями в пределах от 40мм до 400мм.